





BELMONDO® Walkway

L'alternativa economica per zone a bassa sollecitazione

- maggiore resistenza contro lo scivolamento
- crea più quiete nella stalla
- la gomma piena vulcanizzata non assorbe liquidi
- lunga durata, riciclabile
- con minore spessore del tappeto per porte a battente
- adatto anche per rimorchi per cavalli
- non percorribile con veicoli

Superficie: con stampati dei ferri di cavallo

Lato inferiore:rigatureMateriale:gommaSpessore:11 mmDimensioni:1 m x 1 mPeso:ca. 13,5 kgTaglio a puzzle:su 4 lati



Per ferratura senza chiodi e ramponi.



DISTRIBUTORE ITALIA

Ditta Alberti di Alberti Renzo & C. s.n.c. Strada Segrada,1 46044 Goito (Mantova), Italia Tel: 0376 604888, Fax: 0376 604889 e-mail: alberti@alberti-import-export.com www.alberti-import-export.com









lato superiore con stampati dei ferri di cavallo



lato inferiore con un resistente profilo a rigature

Sono disponibili dimensioni speciali su richiesta.

Tutti i prodotti BELMONDO® sono adatti sia per stalle con box che per stalle a stabulazione libera.







Posa: in base alle istruzioni di posa BELMONDO®

Tolleranze: spessore: +3/-2 mm

lunghezza/larghezza: +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Classe di tolleranza M4)

Le tolleranze valgono anche all'interno del tappeto.

I prodotti qui presentati sono da installare solo per gli usi consigliati. Ci si riserva modifiche tecniche. Valgono le nostre condizioni generali di vendita. In sede legale vale la versione tedesca del documento.

