

MADE IN GERMANY



BELMONDO® Horsewalker

Elettricamente conduttivo Grande resistenza antiscivolo sul bagnato Con protezione UV e all'ozono

- indicato per ogni tipo di giostra per cavalli
- condizioni: pavimento duro (cemento, asfalto, ...)
- fatto individualmente su misura
- salvaguarda l'apparato motorio
- resistente alle intemperie e al gelo
- lunga durata e più resistente alle ferrature
- percorribile con veicoli*

Superficie: a rombi, strato di rivestimento

resistente all'usura

Lato inferiore: profilo Multisquare (3 mm)

Materiale: gomma

NUOVO! Spessore: 21 mm

Dimensioni: fatto individualmente su misura



Più resistente alle ferrature.



DISTRIBUTORE ITALIA

Ditta Alberti di Alberti Renzo & C. s.n.c. Strada Segrada,1 46044 Goito (Mantova), Italia

Tel: 0376 604888, Fax: 0376 604889 e-mail: alberti@alberti-import-export.com www.alberti-import-export.com









strato di rivestimento profilo Multisquare resistente all'usura

lato superiore a rombi, lato inferiore con

* sono percorribili con mezzi standard, come ad es. caricatore frontale oppure trattore, con pneumatici autorizzati e pressione prescritta fino a max. 4 bar. (Attenzione: guidare con la cura necessaria e sterzare con ampio raggio!)







in base alle istruzioni di posa BELMONDO® Posa:

Tolleranze: spessore: +3/-2 mm

lunghezza/larghezza: +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Classe di tolleranza M4)

Le tolleranze valgono anche all'interno del tappeto.

I prodotti qui presentati sono da installare solo per gli usi consigliati. Ci si riserva modifiche tecniche. Valgono le nostre condizioni generali di vendita. In sede legale vale la versione tedesca del documento.

