

Stretch film per rotoballe



DISTRIBUTORE ITALIA



Ditta Alberti di Alberti Renzo & C. s.n.c.

Strada Segrada, 1 - 46044 Goito (Mantova) Italia

Tel. 0376 604888 - Fax 0376 604889

e-mail: alberti@alberti-import-export.com • www.alberti-import-export.com

S T R E T C H F I L M P E R R O T O B A L L E

Telo estensibile in multistrato soffiato liscio a singola faccia per insilati.

Stabile ai raggi UV per un anno nello stoccaggio all'aperto.

Adatto a tutte le condizioni climatiche.

Effetto memoria alta, molto resistente alla foratura e allo strappo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	verde chiaro	verde chiaro
Larghezza	50 cm (+- 5mm)	75 cm (+- 5mm)
Lunghezza	1800 m	1500 m
Spessore telo	25 µm	25 µm
Materiale nucleo:	plastica	plastica
Stabilizzante UV	si 1 anno	si 1 anno
Lato adesivo	all'esterno	all'esterno
Allungamento d'uso	50 - 70 %	50 - 70 %
Allungamento massimo	≤ 430 %	≤ 430 %
Allungamento a rottura longitudinalmente	secondo DIN EN ISO 527-3 > 570%	secondo DIN EN ISO 527-3 > 570%
Allungamento massimo Trasversalmente	> 35 N/mm ² > 750%	> 35 N/mm ² > 750%
Allungamento massimo	> 29 N/mm ²	> 29 N/mm ²
Forza di perforazione secondo UFP:	>3,5 N	>3,5 N
Adesione con allungamento di 70%:	>8 N	>8 N
Forza di perforazione a allungamento di 70%:	>2,2 Kp	>2,2 Kp

